

ND Micro Contact Primer

Færdigblandet special primer til ikke sugende underlag

Beskrivelse

ND Micro Contact Primer er en færdigblandet special primer til ikke sugende underlag, som sikrer en fremragende vedhæftning.



Egenskaber

- Klar til brug
- Modstandsdygtighed over for alkaliske omgivelser
- Let at påføre med enkle værktøjer
- Fremragende vedhæftning
- Tørre hurtigt
- Stor dækkeevne og ydeevne
- Anvendes som primer til ND MicroCement

Anvendelse

- Anvendes som grunder/primer på glatte og ikke-sugende overflader såsom fliser, klinker, natursten, beton, træpladeunderlag, terazzo, glas, stål, malede murflader m.v.
- Sikrer fremragende vedhæftning.
- Anvendes i våde og tørre rum, indendørs og udendørs.

Produktinformation

Udseende/farve	Rødlig
Emballage	1 kg og 5 kg
Opbevaring:	I original, lukket og ubeskadiget emballage, beskyttet mod direkte sollys og frost, ved temperaturer mellem +5 og +25 gr.
Holdbarhed:	12 måneder fra produktionsdato.

Påføringsinformation

Arbejdstemperatur	+5 – +25 gr.
Rækkeevne	2 - 3 m ² /kg
Tørretid	1 – 2 timer
Blanding	Omrøres grundigt inden anvendelse.

Forberedelse

Underlaget skal være fast, stabilt og egnet til formålet og fri for løse partikler, smuds, olie, fedt m.m. I tilfælde af ujævne overflader skal disse slibes og støvsuges for løse partikler.

Påføring

- Omrøres grundigt til en homogen blanding inden anvendelse.
- Påføres med rulle eller pensel og arbejdes godt ned i underlaget for at sikre maksimal vedhæftning.

Værktøjer rengøring

Værktøjer rengøres i vand. Størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhedsinformationer

Detaljerede oplysninger og instruktioner vedrørende sikker håndtering af produktet og spørgsmål om sundhed og sikkerhed findes i det seneste sikkerhedsdatablad (SDS), hvoraf kopier er tilgængelige på virksomhedens hjemmeside www.newdesign.dk eller kan fremsendes efter anmodning.

VOC

EU grænseværdi for dette produkt (kat A/H): 30 g VOC/l (2010).

Dette produkt indeholder max. 3,31 g VOC/l.