

ND Micro Primer

Færdigblandet special primer til sugende underlag.

Beskrivelse

ND Micro Primer er en færdigblandet special primer til sugende underlag som sikrer en fremragende vedhæftning.



Egenskaber

- Klar til brug
- Let at påføre med enkle værktøjer
- Sikrer god vedhæftning
- Tørre hurtigt
- Stor dækkeevne og ydeevne
- VOC fri
- Anvendes som primer til ND MicroCement

Anvendelse

- Anvendes som grunder/primer på sugende underlag, støbte gulve, pudsede vægge, gulvspartelmasse m.v.
- Sikrer fremragende vedhæftning.
- Anvendes i våde og tørre rum, indendørs og udendørs.

Produktinformation

Udseende/farve	Transparent
Emballage	1 kg
Opbevaring:	I original, lukket og ubeskadiget emballage, beskyttet mod direkte sollys og frost. Opbevares ved temperaturer mellem +5 og +25 gr.
Holdbarhed:	12 måneder fra produktionsdato.

Påføringsinformation

Arbejdstemperatur	+5 – +25 gr.
Rækkeevne	10 - 15 m ² /kg
Tørretid	1 – 2 timer
Blanding	Omrøres/ rystes inden anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være fast, stabilt og egnet til formålet. Huller, sprækker og lignende skal repareres med vandfast mørtel/spartelmasse. Underlaget skal være frit for løse partikler, smuds, olie, fedt m.m. I tilfælde af ujævne overflader skal disse slibes og støvsuges for løse partikler.

Påføring

- Omrøres/rystes inden anvendelse.
- Påføres med rulle eller pensel og arbejdes godt ned i underlaget for at sikre maksimal vedhæftning.
- Kan fortyndes med vand op til 1:1 afhængig af hvor sugende underlaget er.

Værktøjer rengøring

Værktøjet rengøres i vand. Størknet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhedsinformationer

Detaljerede oplysninger og instruktioner vedrørende sikker håndtering af produktet og spørgsmål om sundhed og sikkerhed findes i det seneste sikkerhedsdatablad (SDS), hvoraf kopier er tilgængelige på virksomhedens hjemmeside www.newdesign.dk eller kan fremsendes efter anmodning.

VOC

EU grænseværdi for dette produkt (kat A/H): 30 g VOC/l (2010).

Dette produkt indeholder max. 0 g VOC/l.